



OLEOHIDRÁULICA

**COMPONENTES DE ALTA PRESIÓN  
 CILINDRO SIMPLE EFECTO**

**CILINDRO SIMPLE EFECTO 10.000 PSI**
**DESCRIPCIÓN**

- De acción simple, retorno por resorte. Construcción de acero y pistones cromados.
- Hilos cuello y en la base por montaje.
- Acoplador de alto flujo de 3/8" NPTF con tapas antipolvo.
- Pintura exterior compatible con ANSI B30.1.

SAP	Catalogo	Fuerza(ton)	Carrera (Pulg)	Capacidad aceite(Pulg3)	Altura cerrado (Pulg)	Diametro Cuerpo(Pulg)	Hilo cuello	Diametro Vastago (Pulg)
3026730	C5-5	5	5	4,97	8,5	1,5	1-1/2-16	1
3026731	C5-7	5	7	6,96	10,75	1,5	1-1/2-16	1
3026732	C10-4	10	4	9,23	6,75	2,25	2-1/4"-14	1,5
3026733	C10-6	10	6	13,7	9,75	2,25	2-1/4"-14	1,5
3026734	C10-10	10	10	22,65	13,75	2,25	2-1/4"-14	1,5
3026735	C15-6	15	6	18,85	10,69	2,75	2-3/4-16	1,63
3026736	C25-2	25	2	10,31	6,5	3,35	3-5/16"-12	2,25
3026737	C25-4	25	4	20,63	8,5	3,35	3-5/16"-12	2,25
3026738	C25-6	25	6	32,23	10,75	3,35	3-5/16"-12	2,25
3026739	C55-4	55	4	44,18	8,96	5	5"-12	3,13
3026740	C55-6	55	6	69	8,96	5	5"-12	3,13
3026741	C100-6	100	6	136,67	14,06	6,87	6-7/8"-12	4,13

**CILINDRO DOBLE EFECTO 10 TON**

SAP	Catalogo	Fuerza(ton) Empuje Tiro	Carrera (Pulg)	Capacidad aceite(Pulg3)	Altura cerrado (Pulg)	Diametro Cuerpo(Pulg)	Hilo cuello	Diametro Vastago (Pulg)
3026742	C10-6	10 4	6	13.5	12.16	2.88	2 1/4-14	1.38


**CILINDROS AUTOMOTRICES 10.000 PSI**
**DESCRIPCIÓN**

- De acción simple, retorno por resorte. Construcción de acero y pistones cromados.
- Hilos cuello y en la base por montaje.
- Acoplador de alto flujo de 3/8" NPTF con tapas antipolvo.
- Pintura exterior compatible con ANSI B30.1.

SAP	Catalogo	Fuerza(ton)	Carrera (Pulg)	Capacidad aceite(Pulg3)	Altura cerrado (Pulg)	Diametro Cuerpo(Pulg)	Hilo cuello	Diametro Vastago (Pulg)
3026743	CA5-5	5	5	4,97	9,28	1,5	1-1/2"-16	1
3026744	CA10-6	10	6	13,7	9,75	2,25	2-1/4"-14	1,5
3026745	CA10-10	10	10	22,65	13,75	2,25	2-1/4"-14	1,5