



CILINDRO CUERPO PLANO 10.000 PSI

DESCRIPCIÓN

- Construcción de acero de bajo perfil y alto tonelaje.
- Retorno de resorte.
- Acoplador de alto flujo de 3/8 NPTF "con tapas antipolvo.
- Pintura exterior compatible con ANSI B30.1.

SAP	Catalogo	Fuerza(ton)	Carrera (Pulg)	Capacidad aceite(Pulg3)	Altura cerrado(Pulg)	Diametro cuerpo(pulg)	Diametro Vastago(pulg)
3026746	CF5	5	0,25	0,25	1,28	2,31x1,63	1
3026747	CF10	10	0,44	0,98	1,69	3,25x2,19	1.5
3026748	CF20	20	0,44	1,94	2,03	4,00x3,00	2
3026749	CF30	30	0,5	3,25	2,31	4,63x3,75	2.5
3026750	CF50	50	0,63	6,01	2,63	5,50x4,50	2.75
3027039	CF100	100	0,63	12,27	3,38	7.00 x 6.00	3,63



CILINDROS DE BAJO PERFIL 10.000 PSI

DESCRIPCIÓN

- De acción simple, con retorno por resorte
- Diseño compacto de bajo perfil.
- Hilos de collar con cubierta protectora y agujeros de montaje de la base.
- Acoplador de alto flujo de 3/8 NPTF "con tapas antipolvo.
- Pintura externa compatible con ANSI B30.1.

SAP	Catalogo	Fuerza(ton)	Carrera (Pulg)	Capacidad aceite(Pulg3)	Altura Cerrado (Pulg)	Diametro cuerpo(pulg)	Diametro Vastago(pulg)
3026751	CL10-1	10	1,5	3,35	3,47	2,75	1.5
3026752	CL20-2	20	1,75	7,75	3,88	3,88	2
3026753	CL30-2	30	2,44	15,82	4,63	4,5	2.62
3027040	CL50-2	50	2,38	22,85	4,81	6,25	2,75
3027041	CL100-2	100	2,50	44,18	5,56	8,38	3,63