



OLEOHIDRÁULICA

**COMPONENTES DE ALTA PRESIÓN
 CILINDRO SIMPLE EFECTO**

CILINDROS AGUJERO CENTRAL 10.000 PSI
DESCRIPCIÓN

- De acción simple, retorno por resorte. Construcción de acero y pistones cromados.
- Hilos cuello y en la base por montaje.
- Acoplador de alto flujo de 3/8" NPTF con tapas antipolvo.
- El diseño con agujero central del embolo permite ejecutar fuerzas de tracción y empuje.
- Pintura exterior compatible con ANSI B30.1.

SAP	Catalogo	Fuerza(ton)	Carrera (Pulg)	Capacidad aceite(pulg3)	Altura cerrado(pulg)	Diametro cuerpo (pulg)	Hilo cuello
3026754	CH20-2	20	2	9,5	8,38	3,88	3-7/8"-12
3026755	CH30-2	30	2,5	10,1	7,03	4,5	4-1/2"-12
3026756	CH60-3	60	3	38,2	9,75	6,25	6-1/4"-12


CILINDROS DE ALUMINIO DE ACCIÓN SIMPLE 10.000 PSI
DESCRIPCIÓN

- De acción simple, retorno por resorte. Construcción de acero y pistones cromados.
- Hilos cuello y en la base por montaje.
- Acoplador de alto flujo de 3/8" NPTF con tapas antipolvo.
- Pintura exterior compatible con ANSI B30.1.

SAP	Catalogo	Fuerza(ton)	Carrera (Pulg)	Capacidad aceite(pulg3)	Altura cerrado (pulg)
3026757	CAL55-6	55	6	67,71	10,75
3026758	CAL100-6	100	6	129,08	11,75