



OLEOHIDRÁULICA

BOMBAS OLEOHIDRÁULICAS BOMBAS SIMPLES DE ENGRANAJES



DESCRIPCIÓN

Autocompensados y equilibrados, funcionamiento silencioso.

Con drenaje para descargar aceite excedente debido a las pérdidas internas y evitar una sobrepresión que dañe los sellos del motor.

CARACTERÍSTICAS

- Giro : Bi-direccional

- Velocidad : Variable de acuerdo al caudal suministrado.

-Temp.de operación : -15°C a 85°C.

-Eje : Paralelo SAE A, 15,87.

-Sujeción motor : 4 pernos en tapa frontal para sub-base o flange motor.

USO

Revolvedoras industriales en atmósferas explosivas, mezcladoras, winches, tornillos de alimentación de máquinas de plástico, transmisiones de velocidad variable, etc.

SAP	Códigos Dígito	Catálogo	Desplazamiento cm /rev	Caudal L/Min (Gpm) ^a 1500 Rpm	Presión (Bar)	Conexión entrada (d) Salida (D)
3000667	0303101-2	1.5PB 1.1D G18 P0	1,1	1,5 (0,39)	250	BSP3/8 - BSP3/8
3000668	0303102-0	1.5PB 2.1D G18 P0	2,1	3,0 (0,79)	250	BSP3/8 - BSP3/8
3000669	0303103-9	1.5PB 3.1D G18 P0	3,1	4,0 (1,05)	250	BSP3/8 - BSP3/8
3000670	0303104-7	1.5PB 4.2D G18 P0	4,2	6,0 (1,58)	230	BSP3/8 - BSP3/8
3000671	0303105-5	2PB 6.2D G82 P1	6,2	8,0 (2,3)	250	BSP 1/2 - BSP 1/2
3000672	0303110-1	2PB 8.3D G82 P1	8,2	11,0 (3,1)	250	BSP 3/4 - BSP 1/2
3000673	0303115-2	2PB 11.3D G82 P1	11,5	16,0 (4,4)	250	BSP 3/4 - BSP 1/2
3000674	0303117-9	2PB 13.8D G82 P1	13,8	20,0 (5,3)	250	BSP 3/4 - BSP 1/2
3000675	0303120-9	2PB 16D G82 P1	16,6	23,0 (6,3)	250	BSP 3/4 - BSP 1/2
3000676	0303122-5	2PB 19D G82 P1	19,4	28,0 (7,4)	220	BSP 3/4 - BSP 1/2
3000677	0303125-K	2.5PB 28D G87 P2	27	39,0(10,3)	250	BSP 1 - BSP 3/4
3000678	0303130-6	2.5PB 32D G87 P2	32,4	46,0(12,15)	230	BSP 1 - BSP 3/4
3000679	0303135-7	2.5PB 38D G87 P2	38,1	55,0(14,6)	200	BSP 1 - BSP 3/4
3000680	0303136-5	3PB 46D G87 P2	46,9	67,0(17,9)	245	BSP 1 1/4 - BSP 1
3000681	0303147-0	3PB 55D G87 P2	54,1	78,0(20,7)	201	BSP 1 1/4 - BSP 2
3000682	0303148-9	3.5PC 64D P48 P3	63	91,0(24)	250	62 ø33 - 51 ø22
3000683	0303155-1	3.5PC 75D P48 P3	74,7	108,0(28,5)	230	62 ø33 - 51 ø22
3000684	0303160-8	3.5PC 87D P48 P3	88	127,0(33,54)	210	62 ø33 - 51 ø22