



OLEOHIDRÁULICA

ELECTRO VÁLVULAS VÁLVULA DIRECCIONAL 2/2



DESCRIPCIÓN

Electroválvulas de dos vías y dos posiciones de montaje en línea, accionadas eléctricamente, de la serie de válvulas de cartuchos. Para comandar cilindros o motores oleohidráulicos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Electro válvulas direccionales
- Tipo : Lógica

SAP	Códigos Dígito	Catálogo	Presión (Bar)	Caudal L/min	Alimentación	Conexión	Posición reposo
3001239	0320145	SV1-10-4-0-00	210	45	S/B	INCERTO	CERRADO
3002973	3002973	SV1-16-C-6G-115AG	210	132	115 VAC	BSP 3/4"	CERRADO
3002982	3002982	SV1-16-C-6G-24DG	210	132	24 VDC	BSP 3/4"	CERRADO
3002983	3002983	SV1-16-C-0-00	210	132	S/B	INCERTO	CERRADO
3002984	3002984	SV1-16-C-12T-230AG	210	132	220 VAC	SAE 12	CERRADO
3001238	0320144	SV1-16-C-0-00	210	132	S/B	INCERTO	CERRADO
3002958	3002958	SV3-10-C-3G-220	210	45	220 VAC	BSP 3/8"	CERRADO
3002993	3002993	SV3-16-O-12T-230AG	210	132	220 VAC	SAE 12	ABIERTO
3002994	3002994	SV3-10-O-6T-115AG	210	45	115 VAC	SAE 6	ABIERTO
3002995	3002995	SV3-10-C-3G-24DG	210	45	24 VDC	BSP 3/8"	CERRADO
3004910	3004910	SV13-20-C-S16T-24DGH	350	227	24 VDC	SAE 16	CERRADO



OLEOHIDRÁULICA

ELECTRO VÁLVULAS
VÁLVULA DIRECCIONAL 2/2



Repuestos bobinas

SAP	Códigos Dígito	Descripción	Alimentación	Tamaño
3002880	3002880	Bobina válvula SV TAMAÑO 10 115 V	115 VAC	10-16
3003241	3003241	Bobina válvula SV TAMAÑO 10 220 V	220 VAC	10-16
3004797	3004797	Bobina válvula SRV-10V /SV1-10 / SV3-10	24 VDC	08
3007131	3007131	Bobina válvula SV TAMAÑO 8 EN 115 VOLT AC	115 VAC	08
3008575	3008575	Bobina 12VDC p/SV1-10-12.16.20 MCSC J 012 D G0 0	12 VDC	10-16
3008576	3008576	Bobina 24VDC p/SV1-10-12.16.20 MCSC J 024 D G0 0	24 VDC	10-16